

75 HP

Modell (Farbe)	(a) E75DSL Weiß (b) E75DPGL Graphit
Motortyp	Reihendreizylinder E-TEC D.I.
Bohrung x Hub in mm (Zoll)	3.601 x 2.588 (91 x 66)
Hubraum in ccm, L (Kubikzoll)	1295 (79.1) 1.3L
Übersetzung (Schaftlänge)	2.00:1
Drehzahlbereich bei Vollgas	5000-5500 U /min
Gewicht in kg (lb)*	145 (320)
Anlasser	Elektrisch
Bedienelemente	Mechanisch
Kraftstoffeinspritzung	E-TEC Direkteinspritzung mit geschichteter Verbrennung bei niedriger Drehzahl
Generatorleistung**	81 Ampere gesamt 25 Netto fest
Lenkung	Fernbedienung
Trimmung	Trac-1 Power Trim und Tilt
Trimmbereich	-4° to 17°
Tiltbereich	75°
Schaftlänge in mm (Zoll)	508 (20)
Schmierung	Gezielte Mehrpunktschmierung
Ölbehältervolumen in L (qt)	2.3 L (2.4 qt)
Empfohlenes Öl	Evinrude Johnson XD-100 Oil
Empfohlener Kraftstoff	87 Oktan
Beschränkte Garantie	Auf 5 Jahre erweiterte beschränkte Garantie***
Emissionsstandard	EPA 2013/CARB 3 STAR/EU 2006



* Gewicht bezieht sich jeweils auf das tatsächliche Gewicht (mit allen Betriebsmitteln) für das leichteste Modell / die leichteste Version für jede Leistungsstufe in der Gruppe.

** Computergesteuerte veränderliche Spannung. Der Strom von 81 A wird bei 13,5 V berechnet. Der für die Batterieladung vorgesehene Nettoausgangsstrom beträgt 25 A.

*** Garantie: AUF 5 JAHRE ERWEITERTES (STANDARD 3 + 2) BESCHRÄNKTES GARANTIEPROGRAMM VON BRP: (Das Angebot erfolgt ausschließlich durch die BRP European Distribution SA sowie Ihre BRP-Vertragshändler und gilt für Evinrude®-Außenbordmotoren, die an Personen mit Wohnsitz in der Europäischen Union verkauft werden und ausschließlich für den Freizeitgebrauch verwendet werden). Durch dieses erweiterte beschränkte Garantieprogramm wird die 36-monatige BRP-Standardgarantie auf Evinrude-Außenbordmotoren um 24 Monate beschränkte Garantie von BRP erweitert, sofern die folgenden besonderen Bedingungen erfüllt sind. (Siehe unser Evinrude 2015 Katalog für weitere Informationen).

EVINRUDE®
E-TEC®

